

FARBEN

Unsere Häuser werden zunächst unbehandelt angeboten. Holzpflege (Öl oder Imprägnierung) und Farbanstrich (Holzfarbton mit sichtbarer Maserung oder deckender Coloranstrich) sind bei Fichtenholz zwingend erforderlich und werden optional angeboten. (Bei Lärchenholz reicht ein Vergrauungsanstrich.)



Gerne streichen wir Ihr Haus auf Wunsch:

1. Einfarbig auf allen Holzteilen der Außenseite
2. Zweifarbig auf allen Holzteilen der Außenseite entsprechend der Variante A oder B
3. Zusätzlich einfarbig im Innenbereich (bei Pavillons), die Fußbodendielung kann mit Hartwachsöl behandelt werden

BEI ZWEIFARBIGEN HÄUSERN



VARIANTE A

Farbe 1

Alle Außenseiten und Dachüberstände

Farbe 2

Fenster und Türen komplett, Stirn- und Traufbretter (wo vorhanden)

Weitere Varianten nur auf Anfrage.



VARIANTE B

Farbe 1

Alle Außenseiten, Dachüberstände, Fenster- und Türflügel, Sprossen (wo vorhanden)

Farbe 2

Blenden der Fenster und Türen, Stirn- und Traufbretter sowie Eckpfosten (wo vorhanden)

FARBTÖNE FÜR DEN WETTERSCHUTZ-ANSTRICH

LASUR-FARBTÖNE



2360 douglasie



2370 ahorn



6570 eiche hell



2335 pinie / kiefer



8260 eiche antik



8170 walnuss



8320 teak



2380 lärche



8270 nussbaum



8285 mahaqonie



8450 palisander

VERGRAUUNGSANSTRICH



7355 firngrau



7360 alpingrau



7365 vulcanograu



7370 azurrograu



7375 anticgrau



7380 quarzgrau

ARCHITEKTURFARBTÖNE



5449 taubenblau



8402 mango



8403 melone



3180 schwedenrot



8410 pistazie



6486 tannengrün



1105 weiß



9995 ebenholz



RAL FARBTÖNE NACHGESTELLT

DECKENDE FARBTÖNE

FARBEN



ben. Bei der Druckwiedergabe können Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Ein Probeanstrich ist daher empfehlenswert.

Vorvergrauung

DELTA® -Farbtöne - natürliche Silberpatina auf Lärchenholz



7355 firngraue



7360 alpingraue



7365 vulcanograue



7370 azurrograue



7375 anticgraue



7380 quarzgraue

Schluss mit fleckigen Holzfassaden

Das Problem:


Flecken und Schlierenbildung unter Vorsprüngen - verursacht durch unterschiedliche UV-Belastung.



Die Lösung:

DELTA® Hydrolasur 5.10 mit **LightCare**-Technologie schützt auf 2-fache Art vor UV-Strahlung:

1. UV-Absorber wandeln das UV-Licht um - ohne sich dabei zu verbrauchen.
2. Spezielle Lichtschutz-Pigmente bieten zusätzlichen UV-Schutz.



Gleichmäßige Patina von Anfang an mit Vergrauungsanstrich



Unregelmäßige Nachdunklung ohne Vergrauungsanstrich