

Wandaufbauten von innen nach außen

		Holzfassade			Putzfassade			Klinkerfassade					
Dicke in mm	Wandschicht	Wandaufbau nach	EneV	KfW 55	KfW 40		EneV	KfW 55	KfW 40		EneV	KfW 55	KfW 40
12,5	Gipskartonplatte			x	x			x	x			x	x
12	OSB-Platte			x	x			x	x			x	x
60	Holzfaserplatte			x				x				x	
60	Installationsebene (Lattung, Dämmung + Trennwandplatten)				x				x				x
15	OSB-Platte			x	x			x	x			x	x
15	Fermacellplatte	x					x				x		
160	Wandrahmen mit zwischenliegender Isolierung	x	x				x	x			x	x	
200	Wandrahmen mit zwischenliegender Isolierung				x				x				x
15	DWD-Platte	x	x	x							x	x	x
30	Fassadenhinterlüftung	x	x	x									
19	Profilholzverbretterung Softline (alternativ: Stülp-, Trapez-, Rhombus-, Blockbohlenschalung)	x	x	x									
60	Putzträgerplatte (WLG 0,45)						x	x	x				
	Armierungsgewebe						x	x	x				
10	Edelputz						x	x	x				
	Unterdeckbahn										x	x	x
40	Luftschicht										x	x	x
11,5	Klinkermauerwerk / Vorsatzschale										x	x	x
Wanddicke in mm (insgesamt)			239	323,5	363,5		235	329,5	369,5		241,5	326	366